

# PINTURAS JUNO

## BOLETÍN TÉCNICO

**JUNORAL B-5**

**CÓDIGO: 73.001**

### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate , de excepcional poder cubriente y máximo rendimiento.

### EMPLEO: INTERIOR

De uso general en construcción y decoración, sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.,.

### CARACTERÍSTICAS

- Acabado ..... Mate.
- Color ..... Blanco.
- Viscosidad ..... Mínimo 80 P S/FR1007
- Densidad ..... 1,51 +/- 0,05 S/FR1001
- Secado ..... Al tacto: 30 minutos.  
Repintado: Mínimo: 6 horas  
Máximo: Indefinido
- Diluyente ..... Agua.
- Sólidos en volumen: ..... (37+/- 2) % Teórico
- Punto de inflamación: ..... No Inflamable
- Rendimiento ..... 7 - 8 m<sup>2</sup>/ lt. / mano.
- Reacción frente al fuego ..... M-1 (UNE 23.727-90)
- Cumple las especificaciones RPP 4 y RPP 9 de la Norma Tecnológica de la Edificación RPP.

### NORMAS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o cepillo.
- Equipo neumático.
- Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5° C , ni excesivamente calientes.



**PINTURAS JUNO**

B° Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es

## PROCESO DE APLICACIÓN

SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN INTERIOR
Hormigón, cemento, o mortero a base de ligantes hidráulicos NUEVOS	Limpieza Eliminación de eflorescencias	* 1 Mano de <b>Hidrocril</b> diluido. * 2 Manos de <b>Junoral B-5</b> , diluido con 10% de agua.
Pinturas antiguas no pulverulentas	Limpieza y/o lavado	* 2 Manos de <b>Junoral B-5</b> , diluido con 10% de agua
Pinturas antiguas pulverulentas	Limpieza Fijar	* 1 Mano de <b>Hidrocril</b> diluido. * 2 Manos de <b>Junoral B-5</b> , diluido con 10% de agua.
Pintura antigua en mal estado	Eliminar. Chorro de arena o <b>Quitapinturas Juno</b>	* Igual a superficies nuevas
Yeso, escayola	Limpieza Fijar si fuera preciso	* 1 Mano de <b>Hidrocril</b> diluido. * 2 Manos de <b>Junoral B-5</b> , diluido con 10% de agua.
Yesos proyectados	Dadas las grandes diferencias de absorción que ocasionalmente se vienen observando durante el pintado de algunos yesos proyectados, recomendamos en estos casos sellar las superficies con <b>AQUA-SELL</b> , Código: 21.203.	

## OBSERVACIONES

Sobre todo tipo de soportes:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- Aclarar con agua.
- Imprimir con Saneador de Fondos **Junosan**.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Utilizar productos **ANTIMOHO**.

En caso de presencia de eflorescencias salinas ( salitre):

- Cepillar y lavar con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

Debe almacenarse en lugares protegidos de las heladas.

## TEÑIDO

Pueden utilizarse los colorantes **Junoral al agua o Juno Universal**, no pasando del 3% de colorante.

## PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: **0,750 / 2 / 4 / 10 y 15** lts.

Fecha: Febrero 2.004/Revisión: 3

**NOTA:** Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación **SIN COMPROMISO**, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sí, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



**PINTURAS JUNO**

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es